名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
厚さ	920	1,100
重量	920	1,100
引張強度	2,640	3,160
引張強度n=1	660	800
伸び	2,640	3,160
伸びn=1	660	800
10%モジュラス	1,100	1,320
10%モジュラスn=1	275	330
引裂強度	2,640	3,160
引裂強度n=1	660	800
銀面割れ	2,640	3,160
銀面割れn=1	660	800
縫目強度	3,300	3,960
耐もみ性（2000回まで）	2,200	2,640
耐もみ性（+1000回）	550	660
乾燥フレキシオ屈曲性（２万回まで）	2,200	2,640
乾燥フレキシオ屈曲性（＋１万回）	440	520
乾燥フレキシオ屈曲性（８万回まで）	4,840	5,800
湿潤フレキシオ屈曲性(２万回まで)	2,200	2,640
湿潤フレキシオ屈曲性(＋１万回)	440	520
テーバー式耐摩耗性500g（500回まで）	1,650	1,980
テーバー式耐摩耗性500g（+1000回）	660	790
テーバー式耐摩耗性500g（1000回まで）	2,200	2,640
テーバー式耐摩耗性500g（5000回まで）	3,850	4,620
テーバー式耐摩耗性１kg（+1000回）	770	920
テーバー式耐摩耗性１kg（1000回まで）	3,300	3,960
乾燥摩耗減量１kg（1000回×５）	6,600	7,920
乾燥摩耗減量１kg（+1000回）	770	920
湿潤摩耗減量１kg(1000回×５）	6,600	7,920
湿潤摩耗減量１kg(+1000回）	770	920
液中熱収縮温度	2,200	3,000
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（乾燥）	1,100	1,500
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（湿潤）	1,100	1,500
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（B汗）	1,100	1,500
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（A汗）	1,100	1,500
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（乾燥/湿潤/B汗）	3,300	4,500
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形（乾/湿/A汗/B汗）	4,400	6,000
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形(その他）	1,100	1,500

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形(乾燥/湿潤)	2,200	3,000
染色摩擦堅ろう度Ⅰ形(100回まで)	1,650	2,500
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g（乾燥）	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g（湿潤）	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g（湿潤−湿潤）	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g（ｱﾙｶﾘ汗）	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g（酸性汗）	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g(乾/湿/B汗)	4,950	6,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g(乾/湿/B汗/A汗)	6,600	8,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形200g(その他)	1,650	2,000
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形500g（乾燥）	1,760	2,200
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形500g（湿潤）	1,760	2,200
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形500g（ｱﾙｶﾘ汗）	1,760	2,200
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形500g（酸性汗）	1,760	2,200
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形１kg（乾燥）	1,870	2,400
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形１kg（湿潤）	1,870	2,400
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形１kg（ｱﾙｶﾘ汗）	1,870	2,400
染色摩擦堅ろう度Ⅱ形１kg（酸性汗）	1,870	2,400
染色堅ろう度　水試験	3,520	4,200
染色堅ろう度　汗試験（ｱﾙｶﾘ汗）	3,520	4,400
染色堅ろう度　汗試験（酸性汗）	3,520	4,400
染色堅ろう度　裏判定料	-	1,000
染色堅ろう度　多繊交織布使用料	-	2,000
色移行性	3,850	4,620
リーガル用検査スペック	21,820	26,180
耐光性カーボン（12時間まで）	5,000	6,000
耐光性カーボン（24時間まで）	8,000	9,600
耐光性カーボン（+10時間）	2,000	2,400
耐光性カーボン（100時間越場合+10時間）	1,000	1,200
耐光性カーボン（第三露光法）	5,000	6,000
耐光性カーボン（12時間まで）（二枚目以降）	2,500	3,000
耐光性カーボン（24時間まで）（二枚目以降）	4,000	4,800
耐光性カーボン（+10時間）（二枚目以降）	1,000	1,200
耐光性カーボン（第三露光法）（二枚目以降）	2,500	3,000
耐光性カーボン（100h越+10h）（二枚目以降）	500	600
吸水度（30分）	2,200	2,640
吸水度（+30分）	220	260
吸水度・静的耐水・動的防水	7,700	9,240

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
吸水（ﾊﾞｲﾚｯｸ法）	2,200	2,640
静的耐水度	2,200	2,640
静的耐水度　＋24時間	1,100	1,320
ﾃﾞﾏｯﾁｬｰ１万回後　耐水	3,300	3,960
耐水圧	5,500	6,600
動的防水度	3,300	3,960
はっ水度	2,200	2,640
はっ水性(はっ水度,吸水度,吸水率)	4,000	4,800
吸湿度	6,600	7,920
透湿度	5,500	6,600
透湿度 (ISO)	7,000	8,400
定荷重（伸び率）	2,640	3,160
定荷重（セット率）	1,320	1,580
耐硫化水素（1分）	4,180	5,000
耐硫化水素（15分）	4,950	5,940
寸法変化率（100時間まで）	3,300	3,960
摩耗性(郵政)	2,200	2,640
学振摩耗500g（2000回まで）	2,200	2,640
学振摩耗500g(+1000回)	550	660
学振摩耗１kg（2000回）	2,200	2,640
学振摩耗１kg（+1000回）	550	660
学振摩耗１kg（２万回）	8,800	10,560
学振摩耗（Wet）1kg（1000回）	3,300	3,960
耐薬品性（薬品のみ）	1,100	1,320
デマチャ屈曲性（１万回まで）	2,000	2,400
デマチャ屈曲性（+1万回）	1,000	1,200
デマチャ屈曲性（１万回まで）n=3	4,000	4,800
デマチャ屈曲性（+1万回）n=3	2,000	2,400
デマチャ屈曲性（マザーハウス）	4,000	4,800
高温デマチャ屈曲性（１万回まで）	3,000	3,600
低温-10°Cデマチャ屈曲（１万回まで）	2,400	3,000
低温-10°Cデマチャ屈曲（＋１万回）	1,000	1,200
低温-10°Cデマチャ屈曲（３万回まで）	4,400	5,400
低温-10°Cデマチャ屈曲（３万回まで）n=3	8,800	10,800
低温-10°Cデマチャ屈曲（１万回まで）n=3	4,800	6,000
低温-10°Cデマチャ屈曲（＋１万回）n=3	2,000	2,400
低温-20°Cデマチャ屈曲（１万回まで）	2,800	3,400
低温-20°Cデマチャ屈曲（＋１万回）	1,000	1,200

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
低温-20℃デマチャ屈曲（１万回まで）n=3	5,600	6,800
低温-20℃デマチャ屈曲（＋１万回）n=3	2,000	2,400
低温-30℃デマチャ屈曲（１万回まで）	3,000	3,600
低温-30℃デマチャ屈曲（+1万回）	1,000	1,200
剥離強さ	2,640	3,200
剥離強さ*n*=1	660	1,000
剥離強さ　湿潤	3,400	4,400
剥離強さ　湿潤　*n*=1	850	1,100
耐薬品性（塗布）	1,100	1,320
耐薬品性（払拭）	2,200	2,640
耐熱老化性（100時間まで）	2,200	2,640
耐熱老化性（50時間まで）	1,100	1,320
耐熱老化性（+100時間）	990	1,180
耐湿性（24時間まで）	1,540	2,500
耐湿性（48時間まで）	-	4,000
耐湿性（100時間まで）	2,640	5,000
耐湿性（+100時間）	1,100	1,500
人工汗液ジャングル（100時間まで）	7,640	10,000
ジャングル（+100時間）	1,100	1,500
オレイン酸繰り返し（５時間）	5,500	6,600
フォギング（ヘイズ値）	4,400	5,280
セロテープ剥離	1,100	1,500
洗浄試験	4,000	4,800
水分	2,500	3,000
pH測定	1,100	1,500
革の判別(SEM)	10,000	12,000
動物種の判別(LC-MS/MS)(判別可)	22,000	26,400
動物種の判別(LC-MS/MS)(判別不可)	11,000	13,200
タンパク質の同定(LC-TOF/MS)	22,000	26,400
カビ抵抗性	11,000	13,200
カビ確認	5,500	8,000
カビ試験	11,000	13,200
一般生菌	3,300	4,000
真菌	3,300	4,000
塩素	3,300	4,000
燃焼性	5,500	6,000
耐寒繰り返し伸び（１万回まで）	2,400	3,000
耐寒繰り返し伸び（＋１万回）	1,000	1,200

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
耐寒繰り返し伸び（１万回まで）n=3	4,800	6,000
耐寒繰り返し伸び（＋１万回）n=3	2,000	2,400
密度	2,200	2,640
染色堅ろう度（ドライクリーニング）	5,500	6,600
染色堅ろう度（ウエットクリーニング）	4,500	5,400
見掛け密度	1,760	2,100
柔軟性	1,100	1,800
FT-IR	20,000	22,000
DSC	5,500	8,000
水滴染色堅ろう度	2,000	2,400
ステアリング摩耗試験	16,500	20,000
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ摩耗試験（乾式）1万回	10,000	12,000
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ摩耗試験（乾式）5000回	4,500	5,400
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ摩耗試験（乾式）6000回	5,000	6,000
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ摩耗試験（湿式）5000回	5,000	6,000
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ摩耗試験（湿式）6000回	5,500	6,600
ステアリング摩耗試験 14ｻｲｸﾙ以降1ｻｲｸﾙ毎	2,000	2,800
臭気性	5,000	6,000
溶出ホルムアルデヒド	4,500	5,400
溶出重金属(6価クロム・Cr6+)	7,000	8,400
溶出重金属(6価クロム・Cr6+)(80°C加熱後)	8,000	9,600
溶出重金属(6価クロム・Cr6+)(60°C加熱後)	8,000	9,600
ペンタクロロフェノール(PCP)	22,000	26,400
発がん性芳香族アミン	16,500	19,800
ISO形染色摩擦堅ろう度（乾燥・湿潤）	3,300	4,000
ISO形染色摩擦堅ろう度（乾燥）	1,650	2,000
ISO形染色摩擦堅ろう度（湿潤）	1,650	2,000
ISO形染色摩擦堅ろう度(+1000回)	1,100	1,320
ISO形染色摩擦堅ろう度(湿潤1000回まで)	2,750	3,300
ISO形染色摩擦堅ろう度(ｴﾀﾉｰﾙ1000回まで)	2,750	3,300
ISO形染色摩擦堅ろう度(ｵﾚｲﾝ酸1000回まで)	3,850	4,620
ISO形染色摩擦堅ろう度（乾燥）100回	1,750	2,100
重金属含有量（鉛）	7,000	8,400
重金属含有量（カドミウム）	7,000	8,400
重金属含有量（水銀）	7,000	8,400
重金属含有量（アルムニウム）	7,000	8,400
重金属含有量（ジルコニウム）	7,000	8,400
重金属含有量（硫黄）	7,000	8,400

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
重金属含有量（その他）	7,000	8,400
ﾌﾏﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙ(DMF)	16,500	19,800
PFOS	16,500	19,800
PFOA	16,500	19,800
PFOSとPFOAセット	22,000	26,400
ノニルフェノール	22,000	26,400
フタル酸エステル類	16,500	19,800
ノニルフェノールエトキシレート	22,000	26,400
多環芳香族炭化水素(PAHs)	16,500	19,800
防腐剤	22,000	26,400
短鎖塩素化パラフィン	22,000	26,400
ビスフェノール類(2成分まで)	25,000	30,000
ビスフェノール類(3成分以上)	30,000	36,000
水分(食品)	2,500	3,000
コラーゲン定量	18,000	21,600
ヒドロキシプロリンの定量	18,000	18,000
ミネラルICP(食品)	7,000	8,400
ナトリウム(食品)	7,000	8,400
カルシウム(食品)	7,000	8,400
アミノ酸分析(通常アミノ酸)	38,000	40,000
複文料	800	1,000
英文料	1,600	2,000
塗膜厚測定(判別と行う時)	5,000	6,000
塗膜厚測定(膜厚のみ)	10,000	12,000
ＥＤＳ分析	10,000	12,000
電子顕微鏡写真	10,000	12,000
写真判定	1,100	1,500
前処理	3,300	3,960
作業料	2,200	2,640
前処理（30分）	2,000	2,400
水分(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	2,500	3,000
粘度(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	2,200	2,640
ゼリー強度(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	2,200	2,640
灰分(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	4,500	5,400
油脂分(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	6,050	7,260
透過率(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	1,100	1,320
pH測定(ﾆｶﾜ・ｾﾞﾗﾁﾝ)	1,100	1,320
不溶解分（ｾﾞﾗﾁﾝ・ﾆｶﾜ）	3,500	4,200

名称	現在価格（税抜）	改定価格（税抜）
屈曲試験（径25）180°C　5回	2,200	2,640
伸縮度	2,200	2,640
加熱処理(24時間)	1,100	1,320